

# Тележка-трап ТТ-1 и ТТ - 1М (модернизированная)

## ОПИСАНИЕ

Тележки – трап ТТ – 1 и ТТ – 1М предназначены для погрузки-выгрузки животных (свиньи, мелкий рогатый скот) в транспортные средства и для перевозки животных внутри ферм или комплексов. Также могут быть использованы для погрузки-выгрузки и перевозки других грузов массой не более 2 тонн.



В целом тележка – трап ТТ – 1М является полным функциональным аналогом тележки – трап ТТ – 1, но обладает рядом преимуществ:

- Применены современные материалы, что облегчило изготовление несущей рамы и позволило снизить вес на 250 кг., что соответственно привело к ее удешевлению.
- Уменьшение габарита по ширине до 2500мм. Изменение данного параметра позволяет осуществлять въезд в животноводческие помещения, имеющие ворота шириной 2 600 мм., а также транспортировать тележку в горизонтальном положении практически в любом автотранспорте.
- Доработана конструкция дверей, петель, замков;
- Усилена тяга, связывающая траверсы колес;

- Для покрытия пола используются доски из хвойных пород, толщиной 36 мм;
- Металлические пороги из рифленой стали подняты на уровень досок пола с целью исключения перепада высот и скрытия торцов досок;
- Обшивка бортов листовой сталью выполнена с отгибом краев для повышения жесткости и эстетичности.

### Общие технические характеристики тележек – трап ТТ – 1 и ТТ – 1М:

Макс. грузоподъемность, кг: 2000

Погрузочная высота, мм:

- в верхнем положении: 1300

- в нижнем положении: 190

Рабочая скорость, км/ч: до 10

Транспортная скорость, км/ч: до 20

Колеса с пневматической шиной 9.00-16" модель 325А ТУ 38.10497-88 с максимально допустимым давлением 0,343 МПа

Технические характеристики:	ТТ – 1 (базовая)	ТТ – 1М (модернизированная)
Масса, кг	1 500	1 250
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: в верхнем положении	5650x2800x2400	5650x2500x2400
Габаритные размеры ДхШхВ, мм: в нижнем положении:	5950x2800x1300	5950x2500x1300

Тележки-трап ТТ-1 и ТТ – 1М предназначены для работы с тракторами классов 9 и 14 кН (марок Т-40, Т-40А, Т-40М, Т-40АМ, МТЗ-50, МТЗ-52, МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-100 и ЮМЗ-6Л). Подъем тележек в транспортное положение и опуск до уровня земли осуществляется механизмом подъема с гидроприводом, работающим от гидросистемы трактора. Гидропривод тележек состоит из 2-х поршневых гидроцилиндров двухстороннего действия, с давлением 16-20 МПа ОСТ-105-208-88, присоединяется к гидросистеме трактора по 2-м рукавам высокого давления П-12 РТМ А23.1.036-78 с разрывными муфтами (накидные гайки с резьбой М20х1,5).

Металлические детали ТТ-1 и ТТ – 1М изготовлены из листового и профильного проката, доски пола пропитаны морилкой, корпус тележки имеет 2-х слойное лакокрасочное покрытие (грунт и утолщенный слой эмали).

Тележки могут применяться во всех климатических зонах страны и заменить погрузочные рампы и различные вспомогательные устройства для погрузки и перевозки животных. Простота эксплуатации и надежность конструкции тележек подтверждены испытаниями.

### ООО «КАМЫШИНСКИЙ МАШЗАВОД»

Россия, 403886, Волгоградская обл., г. Камышин-16,  
ул. Нижняя, 112 Тел./Факс: +7 (84457) 4 83 40; 4 05 38  
E-mail: kmz@atricom.ru Internet: www.kmz-zavod.ru

### Торговое представительство: НПП «ГЕРДА»

Россия, 125480, Москва, ул. В. Лациса, 17, стр. 1  
Тел.: +7 (495) 755 8845 Факс: +7 (495) 755 8846  
E-mail: info@gerda.ru Internet: www.gerda.ru